

	BF 225	BF 200	BF 175	BF 130	BF 115	BF 90	BF 75	BF 50	BF 40	BF 30	BF 25	
<b>MOTOR</b>	Tipus, 4 ütemű	OHC - 6 henger V 60°			OHC - 4 henger		OHC - 4 henger		OHC - 3 henger		OHC - 3 henger	
	Henger űrtartalom (cm3)	3471			2254		1590		808		499	
	Furat x löket (mm)	89 x 93			86 x 97		75 x 90		70 x 70		58 x 63	
	Max. fordulatszám	5000 - 6000			4500 - 5500		5000 - 6000	4500 - 5500	5500 - 6000	5000 - 6000	5500 - 6000	5000 - 6000
	Folyamatos teljesítmény HP (kW)	225 (165.5)	200 (147.1)	175 (128.7)	130 (97.0)	115 (85.8)	90 (66.2)	75 (55.2)	50 (36.8)	40 (29.8)	30 (22.1)	25 (18.7)
	Hűtési rendszer	Vízhűtés			Vízhűtés		Vízhűtés		Vízhűtés		Vízhűtés	
	Üzemanyag ellátás	Elektronikus befecskendező			Elektronikus befecskendező		4 karburátor gyorsító pumpával		3 karburátor gyorsító pumpával		3 karburátor gyorsító pumpával	
	Gyújtási rendszer	Elektronikus PGM-IG			Elektronikus PGM-IG		CDI		CDI		CDI	
Kipufogó rendszer	Propelleren át			Propelleren át		Propelleren át		Propelleren át		Propelleren át		
<b>ERŐÁTVITEL</b>	Átvitel aránya	1.87			2.00		2.33		2.09		2.08	
	Írányváltó fokozatok	F-N-R			F-N-R		F-N-R		F-N-R		F-N-R	
<b>FELÉPÍTMÉNY</b>	Töltő áram	60A			40A		16A		10A		10A	6A
	Szállított propeller (inch)	Opció			Opció		Opcióban: 3 vagy 4		11 1/4 x 13		9 1/4 x 12	
	Propeller : ágak száma	Opcióban: 3 vagy 4			Opcióban: 3 vagy 4		Opcióban: 3 vagy 4		3		3	
	Olaj nyomás érzékelő	●			●		●		●		●	
	Túlmelegedés érzékelő	●			●		●		●		●	
	Terhelés behatároló	●			●		●		●		●	
	Vészleállító kapcsoló	●			●		●		●		●	
	Víz / üzemanyag szétválasztó	Beépített										
<b>FELÉPÍTMÉNY</b>	Írány váltás	Távirányítás			Távirányítás		Távirányítás		Távirányítás / kézi		Távirányítás / kézi	
	Indító rendszer	Elektromos			Elektromos		Elektromos		Elektromos		Elektromos / kézi	
	Trib hossz	L / X / XX			L / X		L / X		S / L		S / L	
	Ellentétes csiga forgási irány	Lehetséges X / XX			Lehetséges X							
	Kiemelés rásegítés	Motoros billentés / kiemelés			Motoros		Motoros		Motoros / gázos		Kézi	
	Motor billentés	Motoros billentés / kiemelés			Motoros		Motoros		Motoros / kézi 5 fokozat		Kézi 5 fokozat	
<b>MÉRETEK</b>	Hosszúság (mm)	920			824		760		685		640	
	Szélesség (mm)	625			552		480		370		375	
	Magasság (mm)	1670 (L) 1800 (X) 1925 (XX)			1648 (L) 1774 (X)		1590 (L) - 1720 (X)		1255 (S) - 1360 (L)		1190 (S) - 1315 (L)	
	Trib magasság (mm)	508 (L) 635 (X) 762 (XX)			537 (L) - 664 (X)		537 (L) - 664 (X)		416 (S) - 521 (L)		431 (S) - 552 (L)	
	Súly (kg) : XX	277			-		-		-		-	
	Súly (kg) : X	272			230		174		-		-	
	Súly (kg) : L	267			225		169		90		69	
Súly (kg) : S	-			-		-		88		67		

S : rövid trib - L : hosszú trib - X : extra hosszú trib - XX ultra hosszú  
OHC : Felül szelepeelt és felül vezérelt motor

● : alap felszereltség

F - N - R : Előre - Üres - Hátra

Súly információ: a legutolsó méret információk alapján

A teljesítmény adatok az NMMA szabványok szerint kerültek megállapításra

Az adatok megváltoztatásának a jogát fenntartjuk.

BF 225 - BF 40 sebesség mérő csatlakozóval ellátva

BF 130 - BF 40 a fordulatszám-mérő és a billentési szög indikátor alapfelszereltség